



EAN Nr: 4251003106909

Kopffreihaube 90cm
5DL69653
Schwarzglas

Leistung / Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 44,0 kW/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: C
- Gesamtanschlusswert: 272 W
- Spannung: 220-240 V
- Schalleistung (dB(A) re 1 pW): 64 dBA in Max
- Leistung
 - Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h): 630
 - Gebläseleistung Intensiv-Abluftbetrieb (m³/h) : 790
 - Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h): 385
 - Gebläseleistung bei Intensiv-Umluftbetrieb (m³/h): 430

Ausstattung / Komfort

- Nachlauffunktion
- Lüfterleistung stufig 3 + Intensivstufe
- Touch controls
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung (2x LED: max. 2,2 W)
- Beleuchtungsstärke : 170 Lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- Kassettenfilter
- Filterwechsel Erinnerung: Ja

Technische Daten und Maße (HxBxT)

- Gerätemaße Abluft: 873-899x900x340 mm
- Gerätemaße Umluft: 960-1022x900x340 mm
- Gerätemaße (verpackt): 637 x 1020 x 650 mm
- Nettogewicht (kg): 15,9
- Bruttogewicht (kg): 22,4
- Höhe des Kamins (mm) 450-640
- Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 382

Sonderzubehör

- Kohlefilter: 5Z9100X1 Longlife
- Kohlefilter: 5Z9100X2 Metallfettfilter mit
- Auffangwanne: 5Z9100X3
- Schachtverlängerung Edelstahl 500 mm: 5Z9117X1
- Schachtverlängerung schwarz 500 mm: 5Z9117X3
- Schachtverlängerung Edelstahl 900 mm: 5Z9118X1
- Schachtverlängerung schwarz 900 mm: 5Z9117X4

Zubehör

Verfügbare Farbvarianten:

Ausstattungsmerkmale:

- Gerätetyp: Kopffreihaube
- Farbe des Kamins: Edelstahl
- Bauart: Wand
- Approbationszertifikate: CE / UKCA
- Länge Anschlusskabel (cm): min 150
- Anzahl der Lampen (Stck): 2
- Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150
- Material des Fettfilters: Aluminium
- Art der Luftführung: nach oben

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

- Anschlusswert (W): 272
- Spannung (V): 220-240
- Frequenz (Hz): 50 - 60 Hz
- Steckerart: EU (Schuko)
- Art der Installation: Wand
- Gehäusematerial: Metall lackiert /Glas
- Approbationszertifikate: CE / UKCA
- Steckerart: Schuko
- Benötigter Abstand zum Kochfeld: Elektrokochfeld: 450mm, Gaskochfeld: 450mm
- Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse