



EAN: 4251003107203

**Walmdach Haube 90 cm
5DW69751
Edelstahl**

Leistung / Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68,1 kW/Jahr
 - Lüfter-Effizienzklasse: E
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A
 - Fettfilter-Effizienzklasse: C
 - Gesamtanschlusswert: 123W
 - Spannung: 220-240 V
 - Schalleistung (dB(A) re 1 pW): 63 dBA in Max
 - Leistung
 - Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h): 400
 - Gebläseleistung Intensiv-Abluftbetrieb (m³/h) : -
 - Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h): 245
 - Gebläseleistung bei Intensiv-Umluftbetrieb (m³/h): -

Ausstattung / Komfort

- Lüfterleistung stufig 3
- Drucktasten
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2x5W LED Lampen
- Beleuchtungsstärke : 100 Lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Aluminium-Kassettenfilter
- Nachlauffunktion: nein
- Filterwechsel Erinnerung: nein

Technische Daten und Maße (HxBxT)

- Abluft: 64,0-101,5x89,8x47,0
- Umluft: 64,0-101,5x89,8x47,0
- Gerätemaße (verpackt): 580 x 970 x 345 mm
- Nettogewicht (kg): 11,2
- Bruttogewicht (kg): 13,6
- Höhe des Kamins (mm) max. 390+625
- Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 250

Zubehör:

Sonderzubehör:

Aktivkohlefilter	SZ 9100X1	EG18881
Schachtverlängerung 770 mm	SZ9122X1	EG18221

Verfügbare Farbvarianten:



Ausstattungsmerkmale:

- Gerätetyp: Walmdach Haube
- Farbe des Kamins: Edelstahl
- Bauart: Wand
- Approbationszertifikate: CE
- Länge Anschlusskabel (cm): min 150
- Steuerung: Drucktasten
- Regelung der Leistungsstufen: 3
- Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150
- Material des Fettfilters: Aluminium
- Art der Luftführung: nach oben

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

- Anschlusswert (W): 123
- Spannung (V): 220-240
- Frequenz (Hz): 50
- Steckerart: EU (Schuko)
- Art der Installation: Wand
- Gehäusematerial: Edelstahl
- Approbationszertifikate: CE
- Benötigter Abstand zum Kochfeld:
Elektrokochfeld: 650mm, Gaskochfeld: 650mm
- Lage des Gebläses: Motor im Kamin